# Déclaration des Performances
**N° 45M**

**1** **Code d'identification unique du produit type :**
MORTIER REFRACTAIRE

**2** **Usages prévus :**
Mortier industriel de recette d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles

**3** **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

**4** **Mandataire** : non applicable

**5** **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4

**6** **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016

**7** **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances |
|---|---|
| Dosage des constituants : ciment / granulats | 600 kg / $m^3$ |
| Teneur en chlorures | NPD |
| Réaction au feu | Classe A1 |
| Absorption d'eau | NPD |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (μ) | 15/35 (valeur tabulée) |
| Conductivité thermique | NPD |
| Durabilité : résistance au gel/dégel | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses | Voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 29/04/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général



**PAREXLANKO** est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

*Quick-FDS [21491-24802-15396-018931] - 2026-11-02 - 06:52:56*