
BRILNOX L

Nettoyant protecteur pour métaux polis

- **Nettoie, protège et fait briller en 1 seule opération sans laisser de trace.**
- **Empêche les phénomènes de corrosion et facilite l'entretien des surfaces traitées.**
- **Masque les fines rayures sur les surfaces métalliques non peintes.**
- **Efficace sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le laiton, le bronze, l'argent, etc... et sur les plastiques.**
- **Sans pictogramme de danger (selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations).**


SANS PICTO







Composition :
Parmi les principaux composants : solvant pétrolier, huile de paraffine hautement raffinée.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Légèrement parfumée
Point éclair > 60°C
Densité : environ 0.800

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour le nettoyage, la protection et le brillantage des matériaux polis et de l'acier inoxydable en particulier : ascenseurs, équipements de cuisines professionnelles (fours, hottes, éviers...), chaînes de production agro-alimentaire...
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Pulvériser, en faible quantité, sur un chiffon propre, sec, doux et non pelucheux puis essuyer la surface à nettoyer dans le sens de polissage du métal.

Les surfaces susceptibles d'être en contact avec les denrées alimentaires doivent être rincées à l'eau potable.

Conditionnement(s) :
- 4TRA61-U - Vaporisateur de 750mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 25/06/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr