Déclaration des Performances
N°75602

1 **Code d'identification unique du produit type :**
642 SILICONE BATI TRANSLUCIDE

2 **Usage prévu :**
Mastic pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure conformément à la EN 15651-1 : 2012 type F EXT-INT
Mastic pour vitrage conformément à la EN 15651-2 : 2012 type G

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3

6 **Normes harmonisées :** EN 15651-1 : 2012 et EN 15651-2 :2012
Organismes notifiés : n°1234 EFFECTIS pour la classe de réaction au feu
n°0074 GINGER CEBTP pour les autres essais

7 **Performances déclarées :**
Conditionnement : méthode A - Supports : Aluminium anodisé + béton M2 (façade) Verre (vitrage)

Caractéristiques	Performances	Norme
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire allongement) après immersion dans l'eau à 23°C	Conforme	EN 15651-1 :2012
Résistance au coulage	≤ 3 mm	EN 15651-1 :2012 EN 15651-2 :2012
Perte de volume	≤ 10 %	
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire module sécant) pour les mastics non structuraux à bas module utilisés dans les joints dans les zones de climat froid (– 30 °C)	NPD	
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire sous traction maintenue) pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints dans les zones de climat froid (– 30 °C)	NPD	
Propriétés d'adhésivité / cohésion après exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle	Conforme NF	EN 15651-2 :2012
Reprise élastique	≥ 70% à 100%	
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1 :2012 EN 15651-2 :2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Durabilité	Conforme	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Au Bourget, le 31/08/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Séverine François, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com