

**Déclaration des Performances**  
N° 3494159

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
CHAUX PATRIMOINE
- 2 Usages prévus :**  
Chaux de construction hydraulique naturelle NHL 3,5 utilisée comme liant pour mortier de maçonnerie, mortier d'enduit intérieur et extérieur, badigeons, coulis....  
dans les bâtiments et ouvrages de génie Civil.
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 459-1 : 2010  
**Organisme notifié :** n°0333 AFNOR Certification

**7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
SO3	Satisfait à l'exigence	EN 459-1 : 2010
Chaux libre	Satisfait à l'exigence	
Résistance à 28 jours	Satisfait à l'exigence	
Refus à 0,09 mm et 0,2 mm	Satisfait à l'exigence	
Eau libre	Satisfait à l'exigence	
Stabilité	Satisfait à l'exigence	
Pénétration	Satisfait à l'exigence	
Teneur en air	Satisfait à l'exigence	
Temps de prise initial et final	Satisfait à l'exigence	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Le Bourget, le 19/06/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Cyril Moyroud, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

