


Fluide de dégraissage mécanique

- Offre une excellente alternative aux fontaines à solvant émettrices de COV (Composés Organiques Volatils).
- Assure une élimination rapide et efficace de toutes les salissures (hydrocarbures, graisses, cambouis, huiles, calamine...) présentes sur les pièces mécaniques ou électromécaniques sans résidu ni dépôt.
- Sans risque pour les plastiques, les vernis et les métaux : fer, acier brut, aluminium, cuivre...
- S'utilise à froid comme à chaud, manuellement, en trempage, en fontaine de dégraissage ou en machine à laver.
- Utilisable en zone classée ATEX (inflammable).
- Apporte une protection anticorrosion.
- Sans odeur.



Composition :

Parmi les principaux composants : agents de surface, agents anticorrosion, conservateurs.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide jaune pâle

Ininflammable

Densité : environ 1.030


Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le dégraissage manuel des pièces mécaniques ou électromécaniques souillées par des encres et peintures en bases aqueuses dans les ateliers de maintenance, les garages (VL, PL, TP...), les industries, les imprimeries...

Mode d'emploi :

Dosage : diluer dans l'eau froide ou chaude (70°C maximum).

- Brossage manuel, trempage, bacs à ultrasons, tunnels de lavage et machines à laver : 2 à 15% selon le niveau d'encrassement ou la nature de l'équipement.
- Protection anticorrosion : minimum 20%.
- Fontaine de dégraissage : 25% à pur selon le niveau d'encrassement.



Laisser sécher les pièces à l'air libre ou accélérer le séchage à l'air comprimé. Ne pas rincer pour une protection anticorrosion optimale.

Conditionnement(s) :

- 4DET309-20 - Bidon de 20L

Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la



MECAPHEM

présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

