Déclaration des Performances
N° 38M

1 **Code d'identification unique du produit type :**
710 LANKOSTONE POSE

2 **Usage prévu :**
- EN 1504-3 : Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Nouveau coulage de béton (3.2) – Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- EN 13813 : Matériau pour chape destiné à l'usage interne des bâtiments

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
EN 1504-3 : 2005 : système 2+
EN 13813 : 2002 : système 4

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification

Norme harmonisée : EN 13813 : 2002

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
Résistance en compression	Classe R4	EN 1504-3 : 2005
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2 MPa	
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant	
Module d'Elasticité	40 GPa	
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa	
Réaction au feu	A1	
Libération de substances dangereuses	Voir FDS	
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/(m².h^{0,5})	
Résistance au feu	A1fl	EN 13813 : 2002
Emission de substances corrosives	CT	
Résistance à la compression	C50	
Résistance à la flexion	F6	
Résistance à l'usure	A9	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrice Favre, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général





PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21493-86365-22257-011877] - 2026-11-04 - 23:58:49