

PHEMROX SP

Détartrant, désincrustant multi-usages.

- **Convient à toutes les surfaces, sauf inox.**
- **Idéal pour les SPA, piscine, et établissements thermaux.**
- **Formulé pour éliminer efficacement le tartre ainsi que les dépôts de calcaire, même incrustés.**
- **Offre une action rapide et puissante, permettant un nettoyage en profondeur et des résultats visibles.**
- **Respecte les matériaux sensibles : non agressif pour les joints, le caoutchouc et les surfaces plastiques.**











Composition

Parmi les principaux composants : acide chlorhydrique, acide phosphorique, et tensioactifs non ioniques.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide fluide incolore à jaune
Odeur : Caractéristique
pH : 1
Densité : 1,08

Domaines d'utilisation :

Produit polyvalent pour le détartrage, le nettoyage et le décapage des installations et surfaces : piscines, spa, thermes, sanitaires, douches, équipements industriels (machines, circuits d'eau), sols et carrelages (élimination des laitances de ciment).
Nettoyage des vitres de véhicule en cimenterie pour le voile de ciment .
Nettoyage véhicule pour éliminer ciment, calcaire et point de rouille (SNCF)
Entretien et décapage en agroalimentaire (source, laiterie, chais…)
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Mode d'emploi :

Pour le nettoyage, décapage des sols et carrelage, diluer de 2 à 5%.

Pour le détartrage courant, et des circuits eau froide ou eau chaude, diluer à 10%.
Pour de la rénovation de supports (bassin), diluer de 20 à 50%.
Rincer à l'eau froide après utilisation.

Conditionnement(s) :

- 4ROX70-E - Unité 500mL
- 4ROX70-30 - Bidon de 30kg
- 4ROX70-5 - Bidon de 5kg

Précautions d'emploi et de stockage :
Ne pas utiliser sur surfaces sensibles aux acides : pierres marbrières, alliages légers, chromes, aciers inoxydables, surfaces peintes... Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la

Version 28/05/2026

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr