

## Pulvérisateur à pression entretenue 12L pour produits agressifs

- Large ouverture de remplissage avec filtre et réservoir translucide avec graduations pour le dosage.
- Porte-lance intégré.
- Dos ergonomique pour plus de confort.
- Réservoir en polyéthylène soufflé (épaisseur  $\pm 2.7\text{mm}$ , résistance  $\pm 10\text{bars}$ ).
- Pompe en polypropylène injecté à piston très grande capacité pour une mise sous pression aisée et sans effort.
- Raccordement du tuyau par système de compression.
- Activation par levier latéral en métal laqué.
- Joints résistants aux produits agressifs.



### Caractéristiques techniques :

Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable N°4, entièrement démontable.

Tuyau 1.20m.

Capacité  $\pm 13.55\text{L}$  réel - 12.85L utile.

Dimensions : 530mm (h) X 355mm (L) X 190mm (l)

Poids : 3.61kg

### Conditionnement(s) :

- 4MAT546-U - Unité

### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.