Déclaration des Performances
N° 59C

1 **Code d'identification unique du produit type :**
514 PROLIDAL

2 **Usage prévu :**
Mortier colle normal (C1) à durcissement normal destiné à la pose de carrelage en intérieur

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3 et système 4 pour la réaction au feu

6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012
Organisme notifié : n°0679 CSTB

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 0,5 N/mm²
- par traction après temps ouvert	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 0,5 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 0,5 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 26/02/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21515-32732-18246-018705] - 2026-11-26 - 09:05:19