Déclaration des Performances
N° 887842

1 **Code d'identification unique du produit type :**
5071 PROLISOUPLE

2 **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré déformable (C2S1 E), avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3

6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012
Organisme notifié : n°0679 CSTB

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
- par traction après temps ouvert allongé 30min	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²
Déformation transversale	≥ 2,5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 05/05/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
PAREXGROUP S.A.S I 19 place de la Résistance I CS 50053 I 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 I www.parexlanko.com

Quick-FDS [21501-03127-04021-010861] - 2026-11-12 - 00:51:07