

## Déclaration des Performances N° 3M

1 Code d'identification unique du produit type :

150 MORTIER DE JOINTOIEMENT D'OUVRAGES D'ART MAÇONNES

2 Usages prévus :

Mortier industriel de recette d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles

3 Fabricant

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget <a href="https://www.parexlanko.com">www.parexlanko.com</a>

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 4

6 Norme harmonisée : EN 998-2: 2016

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Dosage des constituants : ciment / granulats	500 Kg/m <sup>3</sup>
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	< 0,5 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ <sub>10,sec</sub> ) < 1,1 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité: résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/11/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

Version 2 n° 3M 1/1

PAREXLANKO est une marque Sika Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com