

Déclaration des Performances N° 76296

1 Code d'identification unique du produit type :

732 LANKOREP FACADE

2 Usage prévu :

Mortier CC de réparation non structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) – Projection mécanique de mortier (3.3) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) -Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)

Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 4

6 Norme harmonisée : EN 1504-3 : 2005

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 2
Teneur en ions chlorure	≤ 0.05 %
Adhérence	≥ 0.8 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	23.9 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 0.8 MPa
Compatibilité thermique Partie 2	≥ 0.8 MPa
Compatibilité thermique Partie 4	≥ 0.8 MPa
Absorption capillaire	$\leq 0.5 \text{ kg/(m}^2.\text{h}^{0.5})$
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	Euroclasse A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

Version 2

N°76296

1/1

PAREXLANKO est une marque Sika Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com