COLPHEM DF TOILE

Ruban adhésif double-face armé multi-surfaces

- **Permet réaliser facilement des montages sans clous ni vis avec une adhérence finale extrêmement élevée : plinthes, plaques signalétiques, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs et charges lourdes...**
- **Adhère fortement sans temps de séchage sur les matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques y compris *Low Surface Energy* (polyéthylène, polypropylène, ABS...).**
- **S'utilise en intérieur comme en extérieur.**
- **Haute résistance : structure armée et bonne tenue aux températures élevées.**
- **Se découpe sans outils avec précision (après retrait du film de protection).**



Caractéristiques techniques :

Adhésif : caoutchouc synthétique
Support : tissu polyester porteur / film polyester
Doublure : polypropylène
Couleur : Semi-transparent
Dimensions : rouleau de 10m - largeur 19mm
Epaisseur : 0,80mm
Pouvoir adhésif : 55N/25 mm
Tenue en température : -10°C à +75°C
Température optimale d'application : entre +10°C et +35°C

Résistance chimique : limitée
Résistance aux UV : bonne
Résistance au vieillissement : bonne

Mode d'emploi :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse. Eviter de toucher la surface adhésive avec les doigts. Appliquer avec un maximum de pression de manière à obtenir un niveau d'adhérence optimale.

Conditionnement(s) :

- 4TRA224-1 - Rouleau

Précautions d'emploi et de stockage :
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 25/06/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015