
ANTI GRATTON

Anti-adhérent soudure en phase aqueuse

- **Protège les surfaces et les outils en supprimant l'adhérence des projections de métaux en fusion (grattons) lors des opérations de soudure à l'arc.**
- **S'élimine facilement par un simple rinçage à l'eau.**
- **Ne dégage pas de vapeurs ou fumées dangereuses lors de la décomposition à chaud de ses constituants : formulé sur une base aqueuse sans solvant ni silicone.**
- **Ininflammable, sans composé organique volatil (COV) sans dégagement d'odeur désagréable.**
- **Compatible avec les traitements de surface et les peintures.**







Composition :
Parmi les principaux composants : agents de surfaces.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Neutre
pH : environ 7.5
Densité : environ 1.010

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour protéger les surfaces, de l'étincelage, des projections de métaux en fusion (grattons) et pour allonger la durée de vie du matériel de soudure dans des domaines variés : fabrication de châssis, bennes, machines agricoles, en chaudronnerie...

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Pulvériser en couche fine et homogène sur les surfaces à protéger et impérativement avant toute opération de soudure.
Eliminer le produit à l'aide d'un chiffon ou par rinçage à l'eau. Un essai préalable est recommandé.

Conditionnement(s) :
- 4TRA272-1 - Vaporisateur de 750mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 23/06/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

ANTI GRATTON

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr