

**Déclaration des Performances**  
N° 81579**1 Code d'identification unique du produit type :**  
PAREXI**2 Usage prévu :**  
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures**3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)**4 Mandataire :** non applicable**5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4**6 Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016**7 Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau ( $\mu$ )	$\leq 25$
<b>Durabilité (résistance au gel/dégel)</b>	
Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	$\leq 1\text{ml/cm}^2$ après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique ( $\lambda_{10,\text{sec}}$ )	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 11/07/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général

