

Déclaration des Performances N° 81579

1 Code d'identification unique du produit type :

PAREXI

2 Usage prévu :

Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire: non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 4

6 Norme harmonisée : EN 998-1 : 2016

7 Performances déclarées :

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (µ)	≤ 25
Durabilité (résistance au gel/dégel)	
Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1ml/cm² après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique (λ _{10,sec})	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 11/07/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

Version 3 N°81579 1/1

PAREXLANKO est une marque Sika Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com