PHEMSOLV ORANGE S114

Dégraissant puissant à base de terpènes d'orange

- **Dissout rapidement les graisses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, fuels lourds, résidus pétroliers, colles, mastics...) les plus difficiles sur les équipements et les surfaces.**
- **Compatible avec les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...**
- **Laisse une odeur agréable.**
- **Pratique : utilisation multi-positions tête en haut ou tête en bas.**



Composition :
Association de terpènes d'orange et de solvants pétroliers.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Orange
Point éclair : 0°C
Densité : environ 0.780

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour le dégraissage des équipements et des surfaces résistants aux solvants et souillés par des salissures grasses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, fuels lourds, résidus pétroliers, colles, mastics...).
Recommandé dans les industries telles que l'imprimerie, la cartonnerie, la mécanique et plus généralement pour la maintenance industrielle et les travaux publics.
S'utilise également pour éliminer les traces d'encres, les graffitis (marqueurs indélébiles) ou pour décoller les étiquettes.

Mode d'emploi :
Aérosol prêt à l'emploi.
Agiter l'aérosol. Utiliser sur des surfaces froides. Laisser agir jusqu'à dissolution des salissures, une action mécanique appropriée permet une action plus rapide du solvant puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
Un essai préalable de compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Conditionnement(s) :
- 4AE114-U - Aérosol de 650/400mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 18/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015