
ENZYPHEM

Nettoyant enzymatique déverdissant pour surfaces extérieures

- **Nettoie rapidement et en profondeur toutes les surfaces extérieures souillées par les salissures atmosphériques (poussières, résidus de combustion...) et les dépôts organiques.**
- **Dégrade, par une action enzymatique ciblée, la structure d'adhérence des dépôts verts sur les ouvrages (toitures, terrasses, allées...). Les dépôts vont alors s'évacuer progressivement avec les intempéries.**
- **Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment ou les industries : bitume, macadam, quick, pierres naturelles, ciment, béton, crépis, plastique, caoutchouc, zinc, alliages légers...**
- **S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations).**
- **Non classé toxique pour le milieu aquatique : formule sans ammonium quaternaire ni chlore.**









Composition :
Parmi les principaux composants : agents de surfaces, enzymes, conservateurs.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide vert
Odeur : Caractéristique
pH : environ 10
pH à 1% : environ 8.6
Densité : environ 1.020

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour nettoyer en profondeur les surfaces extérieures souillées par des salissures atmosphériques (poussières, résidus de combustion...) et des dépôts organiques responsables du verdissement et de la détérioration des ouvrages.
Particulièrement recommandé sur les toitures, allées (béton, pavées...), terrains de tennis, bordures extérieures de bassins et fontaines, terrasses, façades, mobilier de jardin, panneaux de signalisation...

Mode d'emploi :
Dosage : diluer à 25% dans l'eau froide. Augmenter la concentration pour plus d'efficacité.
Sur surfaces sèches, pulvériser la solution en veillant à bien imprégner les dépôts en s'arrêtant au premier ruissellement. Laisser agir pendant 1 semaine.
Consommation moyenne : 1L de solution pour 7 à 10m².
Généralement les résultats sont visibles au bout de 48 heures pour un verdissement voire de plusieurs semaines pour des dépôts importants. Pour garantir un résultat optimal, il est conseillé de traiter au printemps ou à l'automne (température > 13°C), en évitant les jours de pluie (au moins 2 jours consécutifs après traitement), par fortes chaleurs ou plein soleil.

Conditionnement(s) :
- 4DET90-5 - Bidon de 5L

Précautions d'emploi et de stockage :
Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer

Version 03/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr