

## Doseur programmable autonome pour traitements biologiques

- S'utilise pour l'injection de solutions biologiques liquides de la gamme BIOLIC pour le traitement des odeurs, des bacs à graisses, des fosses de relevages, des canalisations...
- Utilisation intérieure/extérieure et dans les environnements industriels difficiles (conforme à la norme IP65).
- Interface numérique LCD rétroéclairé.
- Durable : moteur premium, excellente résistance mécanique et chimique.
- Facile à installer (supports de fixation et niveau à bulle) et à entretenir (changement rapide du tube).
- Indicateur LED ON/OFF et de batterie faible.



### Données techniques :

- Alimentation : 4 piles LR20 (type D)
- Débit : 100mL/min (fonction des conditions environnementales)
- Dosage : jusqu'à 20 événements quotidiens
- Durée maximum/programme : 3min (soit 300mL max.)
- Dimensions : L 210mm X H 105mm X P 100mm
- Poids : 0.78kg

- Kit d'installation :
  - Tuyau péristaltique silicone
  - Graisse silicone
  - Supports muraux et niveau à bulle
  - Chevilles et vis
  - Tuyau injecteur
  - Tuyau en PVC 6mm
  - Filtre et leste
- Garantie : 1 an

### Conditionnement(s) :

- 4MAT569-U - Unité

### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

### Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.