

## Déclaration des Performances N° 71205

# 1 Code d'identification unique du produit type :

151 MORTIER UNIVERSEL

## 2 Usages prévus :

- Mortier industriel de recette d'usage courant (G) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles (EN 998-2)
- Matériau de chape à base de ciment (CT) pour l'intérieur des bâtiments (EN 13813 :2002)

### 3 Fabricant

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 4

6 Norme harmonisée : EN 998-2: 2016 et EN 13813 :2002

### 7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-2: 2016 EN 13813 :2002
Dosage des constituants : ciment / granulats	350 kg / m <sup>3</sup>	EN 998-2: 2016
Teneur en chlorures	NPD	
Absorption d'eau	< 0,5 kg /(m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )	
Perméabilité à la vapeur d'eau (µ)	15/35 (valeur tabulée)	
Conductivité thermique	(λ <sub>10, sec</sub> ) 1,11 W/Mk (valeur moyenne tabulée ; P = 50 %)	
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier	
Substances dangereuses	Voir FDS	
Résistance à la compression	C7	EN 13813 :2002
Résistance à la traction	F2	
Emission de substances corrosives	CT	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 29/01/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

1/1

Version 4 N°71205