

PSF_ST_021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

.....

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société

1.1. Identification du produit

Type de produit chimique :	Biocide
Nom:	Anti DEPOT VERT concentré
Numéro d'identification UE :	****
No CE (EINECS) :	****
n° CAS:	****
Numéro d'enregistrement REACH :	****
Code de produit :	****
Description chimique :	Produit liquide Concentré
Formule brute :	Composé de l'ion Ammonium Quaternaire benzyl en C12-C16

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Anti Dépôt verts – Verdissures (Effet curatif et préventif)

Utilisation de la préparation : Destruction des algues et lichens des surfaces dures (toitures, murs, terrasses ..)

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de sécurité

START - ZA PACAGES D'ARGENSON

1.4. Numéro d'appel d'urgence

<u>Pays</u>	Organisme consultatif officiel	<u>Adresse</u>	Numéros d'appel d'urgence
FRANCE	ORFILA		+33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.1. Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]

Acute Tox. 4 Met Corr. 1 Skin corr. 1B Skin sens.1 A

Aquatic chronic. 1 Phrases de Risques H et phrases P, voir sous-section 2 et 16.

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

UFI: 59RQ-RC2M-DKK4-NTMT



SGH0



SGH05



SGH0

Pictogramme(s) CLP:



PSF ST 021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision: 08

Mentions d'avertissement : ATTENTION

Phrases H:

Nocif en cas d'ingestion H302

H314 Provoque de graves brulures de la peau et des lésions oculaires

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme

Conseil de prudence (Phrases P):

consen de praden	ee (rinases r):
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation
P234	Conserver uniquement dans le récipient d'origine
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
P264	Se laver les parties en contact avec le produit, soigneusement après manipulation
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit
P272	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail
P280	Porter des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux / du visage.
P310	Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
P301 + P312 + P330	EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin//en cas de malaise.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/savon
P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+ P351 + 338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs min. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer
P333 + P313	En cas d'irritation/éruption cutanée : consulter un médecin
P 362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P405	Garder sous clef.
P406	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion
P273	Eviter le rejet dans l'environnement
P391	Recueillir le produit répandu
P501	Eliminer le contenu/récipient selon la règlementation locale

ELEMENTS D'ETIQUETAGE SUPPLEMENTAIRES relatifs aux produits Biocides (Directive Biocides 98/8/CE):

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Date de Péremption : 3 ans - Date Limite d'Utilisation après Ouverture (si disponible)

Ne pas pulvériser directement sur l'homme et les animaux. Ne pas pulvériser à proximité des aliments, de la vaisselle, à proximité des aquariums, dangereux pour les poissons. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles.

SECTION 3: Composition/Informations sur les composants

Nom	Identificateur de produit	%	selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]		
Composé de l'ion ammonium	(n° CAS) : 68424-85-1	30-50 %	Acute tox 4, H302		
IV benzyl en C12-16	(No CE (EINECS)) 270-325-2		Skin Corr. 1B H314		
alkyldiméthyl, chlorure	(N°UE) et (N° REACH) : /		Eye Dam. 1 H318		
			Aquatic acute 1 H400 (M=10)		
			Aquatic chronic 1 H410 (M=1)		
Nom	Identificateur de produit	%	selon règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]		
Ethanol	(n° CAS) 64-17-5	≤ 3 %	Flam. Liq. 2 H225		
	(No CE (EINECS)) 200-578-6 (N°UE) et (N° REACH) : 603_002_00_5		Eye irrit. 2, H319		
Nom	Identificateur de produit	%	selon règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP]		
biocide basé sur 2-octyl-2H-	(n° CAS) 26530-20-1	< 1 %	Acute tox 3 H331, H311/Acute tox 4 H302		



PSF ST 021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

isothiazole-3-one (No CE (EINECS)) 247-761-7 Skin Corr. 1B H314 / Skin sens. 1 H317 (N°UE) et (N° REACH) : 613_112_005B Aquatic acute 1 H400 / Aquatic chronic 1 H410

Texte intégral des mentions R, H et EUH : voir section 2 et 15.

SECTION 4 : Premier secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers secours : INTERVENIR TRES RAPIDEMENT - ALERTER UN MEDECIN - NE JAMAIS FAIRE BOIRE OU FAIRE VOMIR SI LE

PATIENT EST INCONSCIENT OU A DES CONVULTIONS.

Consignes générales : Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit. Après inhalation : donner de l'air frais en

abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

Après contact avec la peau

(ou les cheveux)

: Laver immédiatement à l'eau/Se doucher. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 20-30 minutes. Ecarter les paupières

pendant le rinçage. Consulter un médecin

Après ingestion : Si la victime est parfaitement consciente/lucide. Rincer abondamment la bouche. Ne pas faire vomir. Ne jamais

administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin et recourir à un traitement médical. Lui Montrer l'étiquette. Provoquer le vomissement. Tourner sur le côté une

personne couchée sur le dos et qui est en train de vomir.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes liés à l'utilisation : Produits pouvant exercer une action destructive sur les tissus vivants, ils rongent la peau et les

muqueuses.

Contact par ingestion : Atteinte corrosive de l'appareil gastro intestinal

Contact avec les yeux : Provoque une irritation oculaire et risque de conjonctivite

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

Consigne: L'usage de lavage gastrique est contre indiqué à cause de probables dommages muqueux – risques de perforation

gastrique

En cas d'ingestion pratiquer un lavage d'estomac additionné de charbon actif En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons

Bien rincer les yeux avec un sérum physiologique.

Traiter la peau et la muqueuse avec des antihistaminiques et des corticoïdes

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Agents d'extinction appropriés : Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement : Poudre d'extinction, CO2, mousse ou

l'eau pulvérisée

Agents d'extinction non appropriés : Aucun.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie

Réaction générales : En cas d'incendie, risque de dégagement d'Oxyde d'azote (NOx), Gaz Hydrochlorhydrique (HCI), Monoxyde de

carbone (CO), Anhydride sulfureux (SO2)

Mesures générales : Non combustible. Produit non inflammable. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de

produits chimiques

5.3. Conseil aux pompiers

Instructions de lutte incendie : Faire évacuer la zone de danger. N'admettre que les équipes d'intervention dûment équipées sur les

lieux. Si possible, stopper les fuites.



PSF_ST_021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

Equipements de protection : Vêtements de protection ; appareil respiratoire autonome. Vêtements particuliers des pompiers

Autres informations : Disperser les gaz/vapeurs à l'aide d'eau pulvérisée. Approcher du danger dos au vent. Refroidir les

récipients exposés au feu. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser

pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Equipement de protection: Porter un vêtement de protection approprié, des bottes néoprène, gants manches longues nitrile-caoutchouc, et

un appareil de protection des yeux/du visage (protection faciale complète)

Eviter toute exposition inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer

gaz/vapeurs/fumées/aérosols.

Attention sol particulièrement glissant en présence de produit répandu ou renversé.

Procédures d'urgence : Eloigner les personnes non équipées

Si l'épandage se produits sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales.

Si l'épandage se produit sur la voie publique, signaler le danger et prévenir les autorités locales. Arrêter la fuite. Faire évacuer la zone dangereuse. Approcher le danger dos au vent. Disperser les gaz/vapeurs à l'aide de l'eau

pulvérisée. Ecarter les matériaux et produits incompatibles.

6.1.2. Pour les secouristes

Idem 6.1.1

6.2. Précaution pour la protection de l'environnement

En tant que biocide, effet pernicieux sur le milieu aquatique. Le produit ne doit pas pénétrer dans les eaux de surface. Endiguer et contenir l'épandage dans les eaux de surfaces. Empêcher le rejet dans l'environnement (égouts, rivières, sols). Prévenir immédiatement les autorités compétentes en cas de déversement important.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour le confinement : Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié. Supprimer les fuites, si possible

sans risque pour le personnel

Procédés de nettoyage: Pomper dans un réservoir de secours adapté. Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un

matériau approprié. Sable. Terre. Ne pas rejeter à l'égout ou dans les cours d'eau.

Récupération : Récupérer le maximum de produit par pompage, ou par absorption et le placer dans les récipients adaptés, étiquetés. Faire détruire selon les informations du §13. Transvaser le produit dans un récipient de

secours convenablement étiqueté.

Balayer avec attention en évitant la formation de poussière.

Autres informations : Contactez un spécialiste pour la destruction/récupération éventuelle du produit récupéré. Suivez les

réglementations locales concernant la destruction du produit.

6.4. Référence à d'autres sections

Se référer à la section 8 relative aux contrôles de l'exposition et protections individuelles, et à la section 13 relative à l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation, d'emploi et de stockage

7.1. Précautions à prendre pour la manipulation

Décanter soigneusement, éviter les éclaboussures. Veiller à une bonne ventilation du poste de travail.



PSF ST 021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020révision: 08

Manipuler le produit de préférence en système clos.

Eviter la contamination de l'air avec le produit par chauffage ou génération d'aérosol.

Les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs ne sont pas seulement être créés par un travail impliquant des produits chimiques, mais, entre autres, peuvent être aussi créés par des équipements de travail et l'aménagement des lieux de travail. Ces risques doivent être identifiés et évalués.

Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif

7.2. Stockage (exigence concernant les lieux et conteneurs de stockage)

Ne conserver que dans le fût, non ouvert, d'origine

Tenir les emballages hermétiquement fermés

Conserver dans les emballages d'origine dans un endroit frais et sec.

Indications concernant le stockage commun : Ne pas stocker avec les aliments – ni avec des agents d'oxydation.

Protéger contre le gel – température minimale : 10°C (en cas de cristallisation du produit, à Température de stockage recommandée :

basse températures, réchauffer lentement en bain marie, sans préjudice sur l'efficacité du

produit)

Dans le cas où le produit cristallise en conséquence de températures basses, ceci peut être refait en le réchauffant lentement au bain marie, sans préjudice sur l'efficacité du produit.

Eviter les rejets dans l'environnement par perte de confinement par l'utilisation d'un confinement secondaire adéquat et l'utilisation appropriée de procédures de prévention des déversements.

7.3. Utilisations particulières

Ne pas appliquer sur les pelouses.

Empêcher de façon sure la pénétration dans le sol

Eviter les sources d'incendie (dans un espace clos, des traces infimes de produit inflammables peuvent s'accumuler)

SECTION 8 : Procédure de contrôle de l'exposition des travailleurs et caractéristiques des équipements de protection individuelle

8.1. Valeurs limites d'exposition – indicateur biologique d'exposition

Aucune VLEP n'a été établie pour cette substance en France, dans l'union européenne, en Allemagne et aux Etats Unis.

VME éthanol (64-17-5): momentanée : 9500 mg/m3, 5000 ppm

Valeur à long terme : 1900 mg/m3, 1000 ppm

VL éthanol (64-17-5) Belgique: Valeur à long terme: 1907 mg/m³, 1000 ppm

8.2. Contrôle de l'exposition

Contrôle de l'Exposition professionnelle :

Mesures générales (protection et hygiène)

- TENIR A L' ECART DES PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET NOURRITURES POUR **ANIMAUX**
- Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
- Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.
- Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau (onguent) Ne pas avaler
- Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail

Moyens de protection = Douches de sécurité. Fontaine oculaire – local ventilé – Employer une protection respiratoire à des niveaux d'exposition =élevé, p.ex. lors du franchissement de la valeur limite de lieu de travail. (filtre A/P2)

- Protection des mains = Gants de protection contre les produits chimiques selon DIN EN 374 avec étiquetage CE (vérifier l'absence de trous, coupures, craquelure, sur les gants de protection avant utilisation. Ne pas les porter trop longtemps - Après utilisation, appliquer des produits de nettoyage et de soin de la peau. - temps de perméation du matériau constituant les gants : épaisseur : 0.4mm, temps de percement : 480 min , nitrile, perméation niveau 6 - ne pas utiliser de gants en cuir, ni de gants pour les travaux mécanique)



Gants Etanches,



de Visière protection



Vêtements étanches (protection et tablier) bottes

Quick-FDS [21120-73497-32083-016



PSF ST 021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

Contrôle de l'Exposition lié à la protection de l'environnement :

Ammonium quaternaire Compte tenu de sa faible tension de vapeur, substance présente dans l'air que sous forme d'aérosol

Prélèvement dans l'air par pompage sur tube de gel de silice puis désorption par percolation du mélange acétonitrile

/ tampon phosphate, puis dosage HPLC (UV 214 nm)

2-octyl-2H-isothiazole-3-one non renseigné

SECTION 9 : Propriétés Physico chimiques

Forme:	Liquide transparent	Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanémer			
Couleur:	Incolore à Jaune clair	Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif.			
Odeur:	agréable	Masse volumique:	0,996 – 1.000 g/cm3 à 20°C		
Point de fusion:	Non renseigné	Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:	Entièrement miscible		
Point d'ébullition:	Non renseigné	Valeur du pH à 20°C :	6,0 - 8,0 (100,000 g/l eau)		
Point d'éclair :	> 62°C	1	Produit non combustible		

SECTION 10 : Stabilité et Réactivité du produit

10.1. Réactivité

Les critères de classification de la propriété "Corrosion des métaux", conformément à l'annexe I section 2.16 du règlement CLP faisant référence au Règlement des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, classe 8, ne sont pas rempli. (S 4359)
For information about suitable materials for vessels and piping see section 7.2 (Requirements to be met by storerooms and containers)

10.2. Stabilité chimique

Aucune réaction dangereuse connue

Avant la manipulation, le produit ne doit jamais être dilué ou mélangé avec d'autres produits chimiques, afin d'éviter tout effet néfaste sur les ingrédients actifs

Péremption = 3 ans dès date de production.

Le produit n'attaque pas les matières : plastiques, caoutchouc, nitrile...

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Absence de produit de décomposition dangereux en stockage et usage conforme Aucune réaction dangereuse connue

10.4. Conditions à éviter

Ne pas le mélanger avec d'autres produits chimiques pour éviter tout effet néfaste. Pas d'autres informations importantes disponibles

10.5. Matières incompatibles

Produits d'oxydation Produits anioniques

10.6. Produits de décomposition dangereux

Absence de produit de décomposition dangereux en stockage et usage conforme

SECTION 11: Informations Toxicologiques

2-octyl-2H-isothiazole-3-one non renseigné Composé de l'ion ammonium IV benzyl en C12-16, chlorure

Toxicité aigue

Composé de l'ion ammonium IV benzyl Orale DL 50 (rat) = 500 mg/kg en C12-16, chlorure Cutanée DL50 (rat) = 3560 mg/kg

Inhalatoire DL50 (rat) = non renseignée

<u>Irritation cutanée et oculaire</u>

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Peut provoquer une conjonctivite en cas de contact oculaire

6/10



PSF_ST_021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

Dermique OECD 404 (skin) corrosive (Oryctolagus cunigulus) (OECD 404)

<u>Sensibilisation muqueuse ou respiratoire</u> corrosif sur les muqueuses en cas d'ingestion

Sensibilisation OECD 406 (MKA) not sensitising (Guinea pig) (OECD 406)

Effets subaigus, cancérogènes, mutagènes, sur la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

SECTION 12: Informations Ecologiques

12.1. Ecotoxicité

Très toxique pour les organismes aquatiques

Produits qui peuvent présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l'environnement

	Composé de l'ion ammonium IV benzyl en C12-C16, alkyldiméthyl,	2-octyl-2H-isothiazole-3-one		
	chlorures			
EC 50 / 48h	0.016 mg/l (daphnia magna) (OECD 302)	0.42 mg/l		
EC 10 / 72h	0.0025 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD 201)	0.084 mg/l		
EC 50 / 72h	0.02 mg/l (selenastrum capricornutum) (OECD 201)	0.03 mg/l		
LC 50 / 96h	0.85 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD 203)			
EC20 / 0.5h	5 mg/l (activated sludge) (OECD 209)	10.4 mg/l (activated sludge) (TTC – test 8901 macherey nagel)		
EC20 / 3h		7.3 mg/l (activated sludge)		

Evaluation:

Dépendant de la concentration, possibilité d'effet toxique sur les boues activées de décantation.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

The straight production of Barrier adjusting to the same and the same					
EC20 / 0.5h	5 mg/l (activated sludge) (OECD 209)				
EC20 / 3h					

12.2. Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité:

 $68424-85-1\ Compos\'es\ de\ l'ion\ ammonium\ quaternaire,\ benzyl\ en\ C12-16\ alkyldim\'ethyles,\ Chlorures$

OECD 301 D Closed-Bottle-Test: > 60 % (Activated Sludge) (OECD 301 D) Evaluation: Le(s) composant (s) est (sont) rapidement dégradable(s).

Comportement dans les stations d'épuration:

68424-85-1 Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-16 alkyldiméthyles, Chlorures

OECD 303 A: Activated Sludge Units: > 90 % (Activated Sludge) (HPLC)

rapid biodegradable, S 1272 (Consortium)

Evaluation: La substance est biodégradable dans les systèmes de traitement avec boues activées.

Voir propriétés de solubilité section 9

12.3. Potentiel de bio accumulation

BCF / LogKow:

68424-85-1 Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-16 alkyldiméthyles, Chlorures

OECD 107 Log Kow (shake flask method): 2,88 (n-Octanol/Wasser) (OECD 107)

Evaluation: Ne s'accumule pas dans les organismes

12.5. Résultat des évaluations PBT et vPvB

· PBT:

Ce mélange ne contient pas de substances qui correspondent critères aux PBT de REACH, annexe XIII.

· vPvB:

Ce mélange ne contient pas de substances répondant au critères vPvB de REACh, Annexe XIII.

12.6. Autres Effets néfastes divers



PSF_ST_021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

Aucun autre effet néfaste sur l'environnement n'est attendu.

12.7. Autres Informations

- · Métaux lourds et leurs composés selon la directive 2006/11/CE : Néant
- · Directive européenne sur l'eau 2000/60/CE (DCE) datée du 23.10.2000: Le produit ne contient aucune substance prioritaire selon la DCE qui requiert une surveillance des eaux.
- . Composés halogénés organiques adsorbables (AOX DIN EN ISO 9562):

Ne contient pas selon la formule des substances qui pourraient préjudicier le valeur AOX des eaux usées.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

Consignes Générales : - Ne pas jeter à l'égout, ou dans les canalisations ou les cours d'eau

- Selon le danger ne pas mettre à l'évier, dans le sol ou dans l'environnement. Prêter attention aux

consignes de traitement après utilisation

Retraitement des déchets : - Les emballages souillés doivent être vidés à fond. Après nettoyage adéquat, ils peuvent faire l'objet

d'une récupération

- les emballages suivent les filières de déchets de retraitement selon le matériau, conformément aux

prescriptions légales (selon Directive eur 2008/98/EC sur les déchets D10 incinération à Terre)

Nomenclature européen des déchets

16 00 00 Déchets non décrits ailleurs dans la liste

16 03 00 Loupés de fabrication et produit non utilisés

16 03 05 Déchet d'origine organique contenant des substances dangereuses

Nettoyage Recommandé : - A l'eau ou avec produits de nettoyage usuels

14.1 - Numéro ONU

ADR

NUMEROS UN	DESIGNATION REGLEMENTAIRE DE LA MARCHANDISES	CLASSE CHIMIQUE	CODE CLASSIFICATION (, M = DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT)	GROUPE EMBALLAGE (I = TRES DANGEREUX, II = DANGEREUX, III MOYENNEMENT DANGEREUX)	DISPOSITONS SPECIALES N°	ETIQUETTE DE DANGER SUR LES COLIS	CATEGORIE DE TRANSPORT (PAR RAPPORT A LA DANGEROSITE EN REGLE GENERALE)
UN1760	LIQUIDE CORROSIF, nsa (composé de l'ion ammonium quaternaire benzyl en C12-16 alkyl diméthyl, chlorure)	8		II	Code de restriction tunnel : D/E	***	Quantité limitée = 1Litre Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

14.2 - Désignation officielle de transport de l'ONU

UN1760

14.3 – Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID: CORROSIVE LIQUID, NOS (Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-16 alkyldiméthyl chlorides)
IMDG: CORROSIVE LIQUID, NOS (Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-16 alkyldiméthyl chlorides)
IATA: CORROSIVE LIQUID, NOS (Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-16 alkyldiméthyl chlorides)

14.4 - Groupe d'emballage ADR / RID / IMDG / IATA

П



PSF_ST_021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

14.5 - Dangers pour l'environnement

ADR / RID / IMDG :



IATA:



14.6 - Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Attention: Matières corrosives.

· Indice Kemler: 80

· No EMS: F-A,S-B

Segregation groups Le classement dans un groupe de ségrégation est dû aux propriétés intrinsèques des marchandises dangereuses

et également sur la base de l'IMDG 7.2.5.3 non nécessaire.

Stowage Category

Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

14.7 – Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

· ADR

· Quantités limitées (LQ) 1L

 \cdot Quantités exceptées (EQ) Code : E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur : 30 ml

Quantité maximale nette par emballage extérieur : 500 ml

Catégorie de transportCode de restriction tunnelsE

SECTION 15 : Informations règlementaires

• Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : REGLEMENT 528/2012 « Biocidal Product Regulation ; Type produit : 10 » -

Prescriptions nationales - Rubrique ICPE n°: 1172

Nomenclature Douanière : 2921000000

Directive 2012/18/UE

- · Substances dangereuses désignées ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.
- · Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 100 t
- · Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 200 t
- · RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3
- · Règlement en cas d'incident (96/82/EG Seveso II): Les seuils quantitatifs selon le règlement en cas d'incident doivent être respectés.
- · Numéro de notification/d'autorisation du produit en Belgique: 5315B
- · Indication en COV: Directive 2010/75/CE: Valeur–COV: 9 % (calculée)

Directive 2004/42/CE: Concentration Maximale en COV: 854 g/l.

· SVOC selon l'Ecolabel de l'UE pour les peintures intérieures et extérieures (2014/312/UE) : Ce produit ne contient pas de composés organiques semi volatils selon la définition de la décision 2014/312/UE.

Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur du mélange.

D'après nos connaissances des matières premières utilisées, du process, de fabrication, des emballages utilisés, il est improbable que le produit contienne des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) à plus de 0,1% conformément à la candidate list tenue par l'ECHA et aux exigences REACH.

Pas de restrictions selon l'annexe XVII de REACH Absence de substances selon l'annexe XIV de REACH

9/10



PSF_ST_021

Fiche de données de sécurité

Conforme au Règlement (EU) 2015/830 mise à jour : 23/05/2022 Remplace la fiche du : 28/12/2020 révision : 08

· Etiquetage selon règlement (CE) N° 1272/2008 [UE-GHS/CLP] – section 2

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviations

CAS : Chemical Abstract Service CE : Communauté Européenne CL 50 : Concentration Létale médiane

DL50 : Dose Létale médiane IBC : International Bulk Chemical MARPOL : marine Pollution

OCDE : Oragnisation de la Coopération et de Développement économique

PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic

REACH: Registration Evaluation and Autorisation of Chemicals

SGH : Système Général Harmonisé VME : Valeur Moyenne d'exposition

VLCT: Valeur Limite d'Exposition à Court Terme

DNEL: Derived No Effect Level

vPvB: very Persistent, very Bioaccumulative

SECTION 16: Autres Informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Maj selon FDS fournisseurs version 48 et 95 de 2022 (APT15 du CLP)