

Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux sensibles

- Elimine avec efficacité les graffiti sur les surfaces peintes et les surfaces sensibles.
- Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment : pierres naturelles, ciment, béton, plastique, caoutchouc, zinc, alliages légers, verre, peintures...
- Convient pour le nettoyage des blanchets d'imprimerie.
- Pratique : utilisation multi-positions tête en haut ou tête en bas.



Composition :

Parmi les principaux composants : solvants oxygénés.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : Caractéristique

Point éclair : 75°C

Densité : environ 1.070

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour l'élimination des graffiti sur tous types de surfaces : murs antibruit, panneaux de signalisation, mobilier urbain, rideaux métalliques, ouvrages d'art, matériaux de construction (briques, béton, pierres), etc...

S'utilise également dans les imprimeries pour le nettoyage des blanchets.

Mode d'emploi :

Aérosol prêt à l'emploi.

Agiter l'aérosol. Utiliser sur des surfaces froides. Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques instants puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec ou rincer abondamment. Renouveler l'opération si nécessaire.

Eviter de laisser agir trop longtemps sur une surface peinte ou vernie pour éviter toute attaque du support. Un essai préalable de compatibilité avec les matériaux



sensibles doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Conditionnement(s) :

- 4AE126-U - Aérosol de 650/400mL

Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



GRAFFIPHEM D126

