Déclaration des Performances
N° 76350

1 **Code d'identification unique du produit type :**
735 LANKOREP RAPIDE

2 **Usage prévu :** Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3 : 2005
Organisme notifié : n° 0333 AFNOR Certification

7 **Performances déclarées :**


Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 4
Teneur en ions chlorure	≤ 0.05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	28 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa
Compatibilité thermique Partie 2	≥ 2 MPa
Compatibilité thermique Partie 4	≥ 2 MPa
Résistance au glissement	Classe III
Absorption capillaire	≤ 0.5 kg/(m2.h0.5)
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	Euroclasse A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21500-04755-09371-015302] - 2026-11-11 - 01:18:19