

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
CALCILISSE
- 2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit de parement (CR) extérieur, intérieur à base de liants minéraux.
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :**
Non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4
- 6 Norme harmonisée :**
EN 998-1 : 2016
- 7 Performances déclarées :**
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A2-s1, d0
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS I
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 10$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 24/11/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Angélique Sibut, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général

