# Déclaration des Performances
**N° 80666**

**1 Code d'identification unique du produit type :**
MONOREX GF

**2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur

**3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

**4 Mandataire** :
Non applicable

**5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4

**6 Norme harmonisée :**
EN 998-1 : 2016

**7 Performances déclarées :**
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.


| Caractéristiques | Performances |
|---|---|
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau par capillarité | Wc 2 |
| Résistance en compression | CS II |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau | μ ≤ 20 |
| Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement | ≥ 0,2 N/mm² - FP :B |
| Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement | ≤ 1ml/cm² après 48h |
| Conductivité thermique / masse volumique | NPD |
| Substances dangereuses | voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 21/09/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, ingénieur produit



Pascal Malafosse, Directeur Général





**PAREXLANKO** est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

*Quick-FDS [21500-04143-06971-011116] - 2026-11-11 - 01:08:07*