

Déclaration des Performances N° 74041

1 Code d'identification unique du produit type :

522 PROLIPRO

2 Usage prévu :

Mortier-colle amélioré (C2), destiné à la pose de carrelage en intérieur et en extérieur

3 Fabricant:

> Sika France S.A.S. - 84 rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire: non applicable

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 3 et 5

système 4 pour la réaction au feu

Norme harmonisée : EN 12004:2007 + A1:2012 6

Organisme notifié: n°0679 CSTB

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1 ,0 N/mm²
- par traction après temps ouvert	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1 ,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 15/01/2024 signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

Version 4

N° 74041

1/1

Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com