

Déclaration des Performances
N° 74041

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
522 PROLIPRO
- 2 **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré (C2), destiné à la pose de carrelage en intérieur et en extérieur
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3 et système 4 pour la réaction au feu
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004:2007 + A1:2012
Organisme notifié : n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm ²
- par traction après temps ouvert	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm ²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm ²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm ²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
Au Bourget, le 15/01/2024 signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 4

N° 74041

1/1