
PHEMSOLV SR S116

Dégraissant puissant à évaporation rapide - Nettoyant freins

- **Permet le nettoyage rapide du matériel et des surfaces souillées nécessitant une immobilisation de courte durée notamment dans les industries agro-alimentaires.**
- **Dissout facilement les graisses et huiles minérales ou organiques et les résidus de colles, adhésifs, marqueurs...**
- **Sèche rapidement sans laisser de trace ni de résidu sur la surface traitée et sans dégrader les matériaux usuels rencontrés en industrie (métaux, alliages légers, verre, plastiques, joints...).**
- **Elimine les salissures spécifiques aux systèmes de freinage : disques, tambours, garnitures, supports, ressorts, résidus de plaquettes, etc...**





Composition :
Association de solvants oxygénés.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Caractéristique
Soluble à l'eau
Point éclair : 12°C
Point d'ébullition : 82°C
Densité : environ 0.790

Domaines d'utilisation :
S'utilise, en milieu alimentaire, pour le dégraissage ou pour l'élimination de résidus (colles, adhésifs, traces de marqueur ou de stylos...) sur les surfaces métalliques et les pièces mécaniques nécessitant une évaporation rapide et totale.
S'utilise également pour le nettoyage rapide des freins à disques et à tambour.
Conforme aux normes NSF Catégorie K1.
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :
Aérosol prêt à l'emploi.
Agiter l'aérosol. Utiliser sur des surfaces froides. Laisser sécher à l'air libre, à l'air comprimé ou si nécessaire essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
Un essai préalable de compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Conditionnement(s) :
- AE116-U - Aérosol de 650/400mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 28/10/2024

PHEM SAS
21, allée Louis Bréguet • 93421 VILLEPINTE CEDEX • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
Email: contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEMSOLV SR S116

PHEM SAS
21, allée Louis Bréguet • 93421 VILLEPINTE CEDEX • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
Email: contact@phem.fr • www.phem.fr