

## Aérosol rechargeable à l'air comprimé

- Permet d'éliminer les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) et de gaz nocifs ou inflammables liés aux gaz propulseurs utilisés dans les aérosols traditionnels.
- Evite le rejet et la destruction d'aérosols vides.
- Supprime les contraintes de stockage (ICPE) liées aux aérosols.
- Joints et matériaux résistants à la plupart des lubrifiants, nettoyeurs, dégraissants, désinfectants, désodorisants...



### Caractéristiques techniques :

Réservoir en aluminium  
Volume utile : 250mL  
Pression de service : 6 – 8Bar  
Soupape de sécurité au-delà de 8Bar

### Domaines d'utilisation :

S'utilise avec toutes les formulations liquides PHEM (hors acides et alcalins forts) : solvants, huiles de lubrification, dégrippants, nettoyeurs, dégraissants, désinfectants, désodorisants...

### Mode d'emploi :

Avant d'ouvrir l'aérosol, s'assurer qu'il n'est plus sous pression : desserrer lentement le capuchon de pulvérisation puis le resserrer pour assurer une parfaite étanchéité. Desserrer le flacon en son milieu puis remplir le boîtier au maximum jusqu'à 1 cm du bord puis réassembler le flacon en serrant fermement et en s'assurant que le joint d'étanchéité ne soit plus visible. Mettre sous pression à l'aide d'un compresseur ou à d'une pompe manuelle. Il est recommandé de vider l'aérosol et de le nettoyer après utilisation et avant rangement.

### Conditionnement(s) :

- 4MAT474-U - Unité

### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

### Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.