

Déclaration des Performances
N° 2101714

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
404 LANKOCOAT RESIST
- 2 Usage prévu :**
Produit de protection de surface du béton – Revêtement (C) en accord avec les principes EN 1504-9 (1.3) contre les risques de pénétration (PI), (5.1) augmentation de la résistance physique (PR) et (6.1) résistance chimique (RC).
Revêtement avec le primaire 400 Lankocoat epoxy DW
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+ / système 3 pour la réaction au feu
- 6 Norme harmonisée :** EN 1504-2 : 2004
Organisme notifié : n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance à l'abrasion	< 3000 mg
Perméabilité au CO ₂	s _D > 50m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe III s _D > 50m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Résistance à une forte attaque chimique Classe II – groupe 12, ozone et chlore	Pas d'altération Réduction de la dureté Shore D <50%
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm - Classe III
Adhérence par arrachement	> 3 N/mm ²
Réaction au feu	Classe E, Efl
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Daniel Camelin, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général



Version 3

N°2101714

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com