

Déclaration des Performances N°75554

1 Code d'identification unique du produit type :

626 SILICONE CARRELEUR

2 Usage prévu :

Mastic pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure conformément à la EN 15651-1 : 2012 type F EXT-INT

Mastic pour joints pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires conformément à la EN 15651-3 : 2012 type S

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 3

6 Normes harmonisées : EN 15651-1 : 2012 et EN 15651-3 :2012

Organismes notifiés: n°1213 SKZ-TeConA GmbH

7 Performances déclarées :

Conditionnement : méthode B - Supports : Aluminium anodisé sans primaire

Caractéristiques	Performances	Norme
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Perte de volume	≤ 25 %	EN 15651-1 :2012
Résistance au coulage	≤ 3 mm	EN 15651-1 :2012 EN 15651-3 :2012
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire allongement) après immersion dans l'eau à 23°C	≥ 25%	
Perte de volume	≤ 20 %	— EN 15651-3 :2012
Croissance microbiologique	0	
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1 :2012 EN 15651-3 :2012
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Durabilité	Conforme	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 09/01/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Séverine François, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

Version 2

N°75554

1/1