Déclaration des Performances
N°74233

1 **Code d'identification unique du produit type :**
536 COL'EXTREME

2 **Usages prévus :**
Mastic pour joints à usages non structuraux d'éléments de façade pour application intérieure EN 15651-1 : type F INT

3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4

6 **Norme harmonisée :** EN 15651-1: 2012

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	NPD
Emanation de substances dangereuses	voir FDS
Etanchéité à l'eau et à l'air	
Résistance au coulage	≤ 5 mm
Perte de volume	≤ 45%
Adhésivité/cohésion – allongement à la rupture	≥ 25%
Durabilité	Conforme

Support Façade : Aluminium anodisé + béton M2
Conditionnement : Méthode A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux le: 18/11/2016

Signé pour le fabricant et en son nom par : Guillaume Latil Directeur Général



Quick-FDS [21500-54037-17295-014085] - 2026-11-11 - 14:59:39