

**Déclaration des Performances**  
**N° 75253**

**1 Code d'identification unique du produit type :**  
588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

**2 Usage prévu:**  
Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM O1P) pour toutes installations extérieures et de piscine, sous un carrelage céramique.

**3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**4 Mandataire :** non applicable

**5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3

**6 Norme harmonisée :** EN 14891 : 2012  
**Organisme notifié :** n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

**7 Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Adhérences par traction :</b> - Initiale - après action de l'eau - après vieillissement thermique - après action de l'eau de chaux - après cycles gel/dégel - après action de l'eau chlorée	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Imperméabilisation</b>	Aucun passage d'eau
<b>Aptitude au pontage de fissure</b> - sous conditions normales - à faible température (-5°C)	≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 13/10/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean Noël Dauzat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général