Déclaration des Performances
N° 75253

1 **Code d'identification unique du produit type :**
588 ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ

2 **Usage prévu:**
Produit d'imperméabilisation appliqué en phase liquide, à base de couches de mortiers de ciment modifiés par des polymères (CM O1P) pour toutes installations extérieures et de piscine, sous un carrelage céramique.

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances** : système 3

6 **Norme harmonisée :** EN 14891 : 2012
Organisme notifié : n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

7 **Performances déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Performances
Adhérences par traction :	
- Initiale	≥ 0,5 N/mm²
- après action de l'eau	≥ 0,5 N/mm²
- après vieillissement thermique	≥ 0,5 N/mm²
- après action de l'eau de chaux	≥ 0,5 N/mm²
- après cycles gel/dégel	≥ 0,5 N/mm²
- après action de l'eau chlorée	≥ 0,5 N/mm²
Imperméabilisation	Aucun passage d'eau
Aptitude au pontage de fissure	
- sous conditions normales	≥ 0,75 mm
- à faible température (-5°C)	≥ 0,75 mm
Libération de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 13/10/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean Noël Dauzet, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21506-76351-09328-014165] - 2026-11-17 - 21:11:12