

Déclaration des Performances
N° 76399

1 Code d'identification unique du produit type :
736 LANKOCRETE RESEAUX

2 Usage prévu :
Mortier CC de réparation non structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1)
– Projection mécanique de mortier (3.3) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 4

6 Norme harmonisée : EN 1504-3 : 2005
Organisme notifié :

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 2
Teneur en ions chlorure	$\leq 0.05 \%$
Adhérence	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	28.4
Compatibilité thermique Partie 1	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Compatibilité thermique Partie 2	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Compatibilité thermique Partie 4	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Absorption capillaire	$\leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}0.5)$
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	Euroclasse A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 16/09/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monerrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général




Version 2

N° 76399

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com