

Pulvérisateur à pression préalable 2L pour produits agressifs

- Large ouverture de remplissage et réservoir translucide avec graduations pour le dosage.
- Soupape de sûreté réglée à 2.5bars
- Réservoir en polyéthylène soufflé (épaisseur ± 2.7 mm, résistance ± 8 bars).
- Pompe en polypropylène injecté.
- Tige de pompage en acier traité chromé.
- Joints résistants aux produits agressifs.



Caractéristiques techniques :

Bidon en polyéthylène soufflé.

Tête, poignée, buse en polypropylène injecté.

Capacité ± 2 L réel - 1.9L utile.

Dimensions : 340mm (h) X 225mm (L) X 135mm (l)

Poids : 0.40kg

Conditionnement(s) :

- 4MAT550-U - Unité

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.