



## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 2 de 10

### Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

Nº CAS	Nº CE	Substance	Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA			
14808-60-7	238-878-4	Quartz	15-30 %
dermique: DL50 = >2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = >2000 mg/kg			

### Information supplémentaire

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Veiller à un apport d'air frais.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

#### Après inhalation

Éloigner la victime de la zone dangereuse.

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Allonger la victime au calme, la couvrir et la maintenir au chaud.

En cas de perte de conscience avec respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin.

#### Après contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

#### Après contact avec les yeux

Protéger l'oeil non blessé.

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.

#### Après ingestion

Rincer la bouche abondamment à l'eau. Faire boire 1 verre d'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution). Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit.

NE PAS faire vomir.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

La poussière peut provoquer une irritation mécanique.

Inhalation (poussières/brouillard): Peut irriter les voies respiratoires.

Après contact avec la peau (poussières/brouillard): Provoque une légère irritation cutanée.

Après contact avec les yeux (poussières/brouillard): légèrement irritant, mais ne relevant pas d'une classification.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aide élémentaire, décontamination, traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

#### Moyens d'extinction inappropriés

Aucune information disponible.

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 3 de 10

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Des produits de décomposition dangereux ne sont pas connus.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Le produit n'est pas: Combustible

### **Information supplémentaire**

L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **Remarques générales**

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

Utiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).

Assurer une aération suffisante.

Éviter la formation de poussière. Mesures pour éviter la formation d'aérosol et de poussière

Avant traitement/application, humecter le matériel pour éviter ou réduire la formation de poussière.

Génération/dégagement de poussière: Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

#### **Pour les non-scuristes**

Evacuer les personnes en lieu sûr.

Abattre la poussière avec un jet d'eau.

#### **Pour les secouristes**

Aucune information disponible.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

#### **Pour la rétention**

Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.

Abattre la poussière avec un jet d'eau.

#### **Pour le nettoyage**

Recueillir sans poussière et stocker sans poussière.

Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination.

Pour le nettoyage: Nettoyer avec des détergents. Éviter les solvants.

#### **Autres informations**

Veiller à un apport d'air frais.

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

Evacuation: voir rubrique 13

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Consignes pour une manipulation sans danger**

Utiliser un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).

Éviter la formation de poussière. Mesures pour éviter la formation d'aérosol et de poussière

Ventiler la zone concernée. Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 4 de 10

Avant traitement/application, humecter le matériel pour éviter ou réduire la formation de poussière.  
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Travailler dans des zones bien ventilées ou avec un masque respiratoire à filtre.  
Porter uniquement des vêtements de protection de bonne taille, confortables et propres.  
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.  
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
Après le travail, utiliser des produits pour les soins de la peau.

### Information supplémentaire

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Veiller à un apport d'air frais.

### Conseils pour le stockage en commun

Tenir à l'écart de: Aliments pour humains et animaux  
Ne pas stocker ensemble avec: Comburant, fortes; Acide fort

### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Aucune information disponible.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition professionnelle

Nº CAS	Désignation	ppm	mg/m³	f/cm³	Catégorie	Origine
-	Poussières réputées sans effet spécifique - fraction alvéolaire	-	5		VME (8 h)	
-	Poussières réputées sans effet spécifique - fraction inhalable	-	10		VME (8 h)	
14808-60-7	Silices cristallines, quartz	-	0,1 a		VME (8 h)	

### Conseils supplémentaires

Abréviations et acronymes: Allemagne

A: fraction respirable

E: fraction inhalable

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés

Les mesures techniques et l'application de méthodes de travail adéquates ont priorité sur l'utilisation d'équipements de protection personnelle.

Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

##### Protection des yeux/du visage

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Lunettes de protection contre la poussière EN 166

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 5 de 10

### Protection des mains

Lors de contact fréquents avec les mains: Porter les gants de protection homologués (EN ISO 374).

Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste.

Matériau approprié: Aucune donnée disponible

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

Epaisseur du matériau des gants, Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

### Protection de la peau

Porter un vêtement de protection approprié. (imperméable aux poussières)

### Protection respiratoire

Une protection respiratoire est nécessaire lors de: dépassement de la valeur limite, ventilation insuffisante, dégagement de poussière

Utiliser une protection respiratoire adéquate Masque complet/demi-masque/quart de masque (NF EN 136/140), Appareil avec filtre à particules (EN 143) Il faut respecter les limitations du temps de port selon la Loi GefStoffV en relation avec les règles pour l'utilisation d'appareils de protection respiratoires. La classe des filtres de protection respiratoire doit absolument être adaptée à la concentration max. du polluant (gaz/vapeur/aérosol/particules) pouvant être produit. En cas de dépassement, il faut utiliser des appareils indépendants!

### Protection contre les risques thermiques

négligeable

### Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement

Éviter la formation de poussière.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique:	solide
Couleur:	blanc
Odeur:	sans odour

Testé selon la méthode

#### Modification d'état

Point de fusion/point de congélation:	>=1200 °C
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:	Aucune donnée disponible
Point de sublimation:	Aucune donnée disponible
Point de ramollissement:	Aucune donnée disponible
Point d'écoulement:	Aucune donnée disponible
Point d'éclair:	Aucune donnée disponible

#### Inflammabilité

solide/liquide:	Non inflammable.
gaz:	Non inflammable.

#### Dangers d'explosion

Le produit n'est pas: Explosif

Limite inférieure d'explosivité:	Aucune donnée disponible
Limite supérieure d'explosivité:	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation:	Aucune donnée disponible

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 6 de 10

### Température d'inflammation spontanée

solide:

gaz:

Température de décomposition:

pH-Valeur (à 20 °C):

Durée d'écoulement:

Hydrosolubilité:

### Solubilité dans d'autres solvants

Aucune donnée disponible

Coefficient de partage n-octanol/eau:

Pression de vapeur:

Densité:

Densité apparente:

Densité de vapeur relative:

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

10-11

Aucune donnée disponible

difficilement soluble

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

250-80 kg/m<sup>3</sup> densité sèche

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

### **9.2. Autres informations**

#### **Informations concernant les classes de danger physique**

Combustion entretenue:

Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

Le produit n'est pas: comburant

#### **Autres caractéristiques de sécurité**

Teneur en corps solides:

100%

Taux d'évaporation:

Aucune donnée disponible

#### **Information supplémentaire**

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### **10.1. Réactivité**

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

### **10.2. Stabilité chimique**

Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Réaction exothermique avec: Acide, concentré; Acide fort; Comburant, fortes

Réactions avec: Acide, concentré; Acide fort (Formation de: Dioxyde de carbone)

Réactions avec: Comburant, fortes (Décomposition spontanée)

### **10.4. Conditions à éviter**

aucune

### **10.5. Matières incompatibles**

Comburant, fortes

Acide, concentré; Acide fort

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

aucune

#### **Information supplémentaire**

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**Béton cellulaire Ytong**

Date de révision: 04.05.2022

Page 7 de 10

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Nº CAS	Substance				
	Voie d'exposition	Dose	Espèce	Source	Méthode
14808-60-7	Quartz				
	orale	DL50 mg/kg	>2000		
	cutanée	DL50 mg/kg	>2000		

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune information disponible.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

Autres informations écotoxicologiques béton cellulaire Ytong

Toxicité sur autres organismes aquatiques: Daphnia magna (puce d'eau géante)

DIN 38412-30:1989-03 (L 30); Dr. U. Noack-Laboratoriens, Käthe-Paulus-Str. 1, D-31157 Sarstedt

Résultat / Évaluation: Après neutralisation, aucune toxicité n'est observée.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

le produit/la substance est inorganique.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 8 de 10

### Information supplémentaire

classe risque aquatique 1 (sulfate de calcium, Ca(OH)2)  
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Recommandations d'élimination

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Revaloriser en se conformant aux dispositions administratives.

Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit être effectuée conformément à la directive allemande EAVK. (AVV 17 01 07, 17 09 04, Monocharge 17 01 01)

Pas un déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets)

#### Code d'élimination des déchets - Produit

170101 DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS); béton, briques, tuiles et céramiques; béton

#### L'élimination des emballages contaminés

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Revaloriser en se conformant aux dispositions administratives.

Les emballages entièrement vides peuvent être revalorisés.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport fluvial (ADN)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport maritime (IMDG)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

### 14.5. Dangers pour l'environnement

DANGEREUX POUR  
L'ENVIRONNEMENT:

Non

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Informations réglementaires UE

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III):

N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

#### Information supplémentaire

Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)  
Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 9 de 10

DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives

### Législation nationale

Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour l'eau

### Information supplémentaire

Allemagne:

Ordonnance sur les systèmes de traitement des substances polluantes pour l'eau (AwSV)

TRGS 220, TRGS 559, TRGS 900

Justification de la norme d'évaluation du quartz (version du 13/08/2015)

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Ce mélange a fait l'objet d'une évaluation chimique de sécurité.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Abréviations et acronymes

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

CLP: Classification, labelling and Packaging

CAS-No.: Chemical Abstracts Service

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

EG-No: European Inventory of Existing Chemical Substances" (EINECS)

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

TWA: time-weighted-average

WEL: working place exposure limits

## Béton cellulaire Ytong

Date de révision: 04.05.2022

Page 10 de 10

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe

### Information supplémentaire

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

*(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*