

POLYPHEM

Dégraissant polyvalent surpuissant avec "Visuel Système Dosage"

- **Assure un dosage visuel, simple et précis grâce au "Visuel Système Dosage" : la solution devient bleue quand le produit est correctement dosé.**
- **Elimine facilement les salissures grasses minérales et organiques (animales et végétales) sur les surfaces et les sols.**
- **S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (nettoyeur haute pression, monobrosse, autolaveuse...).**
- **Sûr pour les matériaux usuels, il n'attaque pas les métaux ferreux et ses alliages, cuivres, chromes, aciers inoxydables, aluminium, surfaces peintes, surfaces vitrées et polies, les plastiques, les caoutchoucs...**







Composition :
Parmi les principaux composants : agents alcalins, solvants oxygénés, agents de surfaces.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide bleu
Odeur : Caractéristique
pH : environ 13
Densité : environ 1.020

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour le nettoyage des surfaces lavables résistantes à l'eau et aux alcalins : restauration (plan de travail, hottes, filtres...), industries y compris agro-alimentaires (bâtis de machine...), chauffagiste (nettoyage de la surface de chauffe, entretien général), collectivités (revêtements muraux, portes, tables...)...
S'utilise également pour le lessivage des murs et le décollage des papiers peints.
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :
Dosage : diluer à 5% dans l'eau froide ou tiède. Verser le produit dans l'eau, la bonne dilution est obtenue dès le changement de couleur.
Appliquer la solution par pulvérisation, trempage ou tout autre système de nettoyage manuel ou mécanisé. Terminer par un rinçage complet à l'eau potable, de préférence chaude, pour les matériaux ou objets entrant en contact direct avec les denrées alimentaires.
L'action mécanique apportée par le matériel de nettoyage ou de rinçage et la température de l'eau permettent d'augmenter la qualité du nettoyage, de travailler à des concentrations moins élevées ou de diminuer le temps nécessaire aux opérations.

Conditionnement(s) :
- 4DET09-5 - Bidon de 5L
- 4DET09-60 - Fût de 60L

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 04/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr