

Déclaration des Performances
N° 80365

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MONODECOR GT
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	≤ 25
Durabilité (résistance au gel/dégel)	
Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2$ N/mm ² - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1 ml/cm ² après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique ($\lambda_{10,sec}$)	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

