

Déclaration des Performances
N° 80365**1 Code d'identification unique du produit type :**
MONODECOR GT**2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures**3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com**4 Mandataire :** non applicable**5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4**6 Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016**7 Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	≤ 25
Durabilité (résistance au gel/dégel)	
Adhérence après cycles de conditionnement	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	$\leq 1\text{ml/cm}^2$ après 48h
Conductivité thermique/ masse volumique ($\lambda_{10,\text{sec}}$)	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

