PHEMRUST SP

Peinture brillante antirouille

- **Assure une protection anticorrosion durable des surfaces métalliques (fer et métaux ferreux) soumises aux intempéries ou aux atmosphères urbaines, marines ou agressives.**
- **Permet de décorer les surfaces proprement : finition tendue régulière et bon pouvoir garnissant.**
- **S'utilise comme primaire et comme finition.**
- **Disponible dans toutes les teintes du nancier RAL.**
- **Sans pictogramme de danger (selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations).**

SANS PICTO





Composition :

Parmi les principaux composants : résines alkydes en phase solvant, pigments, inhibiteurs de corrosion.
Classification AFNOR (NF T 36-005) Famille I Classe 4a.



** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide opaque selon teinte
Aspect du film sec : Finition brillante
Point éclair : 61°C
Extrait sec (en volume) : 60%
Recouvrable : 12H
Temps de séchage : 3H hors poussière, sec 8H
Epaisseur recommandée : 2 couches (environ 40µm)
Température d'utilisation : +5 à +30°C
Consommation : 8 à 10m^2/L
Densité : environ 1.300

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour protéger de la corrosion et décorer le fer et les métaux ferreux en intérieur (charpentes, matériels de manutention, mobilier…) comme en extérieur (matériels agricoles, portails, portes, mobilier urbain, mobilier des jardin…).

Mode d'emploi :

Prêt à l'emploi.
Utiliser sur des surfaces propres, sèches, sans traces d'oxydation et préalablement brossées ou poncées et dégraissées.
Bien mélanger la peinture avant application. Appliquer en 2 couches sur les revêtements anciens ou 3 couches sur les revêtements neufs.
Pour une utilisation au pistolet, diluer la peinture en ajoutant 8 à 10% de DILPHEM M.
Nettoyer les outils avec DILPHEM M.

Conditionnement(s) :

- 4PNT21-5 - Pot de 5kg

Précautions d'emploi et de stockage :

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Version 08/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEMRUST SP

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr