

## Déclaration des Performances N° 72939

1 Code d'identification unique du produit type :

322 LANKOFUGE MASSE

2 Usages prévus :

Adjuvant pour béton : hydrofuge de masse

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget

www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 2+

6 Norme harmonisée : EN 934-2: 2009+A1: 2012

Organisme notifié: n°1164 CERIB

## 7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ions Cl	≤ 0,1 %
Teneur en Na <sub>2</sub> O équivalent	≤ 2,0 %
Effet de la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1 : 2008 Annexe A.1
Absorption capillaire	à 7 jours, essai sur 7 jours : mortier adjuvanté ≤ 50% en masse du mortier témoin à 90 jours, essai sur 28 jours : mortier adjuvanté ≤ 60% en masse du mortier témoin
Résistance à la compression	A 28 jours : béton adjuvanté ≥ 85% du béton témoin
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 19/06/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Desveaux, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général



Version 4 N° **72939** 1/1

PAREXLANKO est une marque Sika Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com