

**Déclaration des Performances**  
N° 72939

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
322 LANKOFUGE MASSE
- 2 Usages prévus :**  
Adjuvant pour béton : hydrofuge de masse
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 934-2: 2009+A1: 2012  
**Organisme notifié :** n°1164 CERIB
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ions Cl <sup>-</sup>	≤ 0,1 %
Teneur en Na <sub>2</sub> O équivalent	≤ 2,0 %
Effet de la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1 : 2008 Annexe A.1
Absorption capillaire	à 7 jours, essai sur 7 jours : mortier adjuvanté ≤ 50% en masse du mortier témoin à 90 jours, essai sur 28 jours : mortier adjuvanté ≤ 60% en masse du mortier témoin
Résistance à la compression	A 28 jours : béton adjuvanté ≥ 85% du béton témoin
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 19/06/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Desveaux, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

