

Décapant graffiti à évaporation rapide pour surfaces peintes

- **Elimine avec efficacité les graffiti sur les surfaces peintes et les surfaces sensibles.**
- **Convient comme solvant pour dégraisser les surfaces souillées par des salissures grasses minérales, les colles acryliques...**
- **Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment : pierres naturelles, ciment, béton, plastique, caoutchouc, zinc, alliages légers, verre, peintures...**
- **S'évapore rapidement limitant le risque d'atteinte aux surfaces sensibles.**



Composition :

Association de solvants oxygénés.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : Caractéristique

Point éclair < 23°C

Point d'ébullition > 35°C

Densité : environ 0.870

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour l'élimination des graffiti sur tous types de surfaces : véhicules, murs antibruit, panneaux de signalisation, mobilier urbain, rideaux métalliques, ouvrages d'art, matériaux de construction (briques, béton, pierres), etc...

S'utilise également comme solvant pour dégraisser les surfaces souillées par des salissures grasses minérales, les colles acryliques...

Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'une brosse à poils doux ou d'un chiffon sur surfaces froides. Laisser agir quelques instants puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec. Renouveler l'opération si nécessaire.



Un essai préalable de compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Conditionnement(s) :

- 4SLV19-5 - Bidon de 5L

Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhalier les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



GRAFFIPHEM MS

