PHEMTRACE

Peinture de traçage concentrée pour terrains de sports

- **Permet un traçage de qualité : blancheur intense et fort pouvoir couvrant, résistante aux intempéries et aux passage des joueurs.**
- **S'utilise avec la majorité des machines de traçage à pression (thermique, électrique, entretenue...) ou machines type "rouleaux".**
- **Sans pictogramme de danger (selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations).**
- **Préserve les gazons et l'environnement (totale innocuité vis-à-vis du végétal et sans impact sur le sol).**




SANS PICTO





Composition :
Parmi les principaux composants : pigments (dioxyde de titane) et liants (copolymère acrylique) en solution aqueuse.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide visqueux blanc
Odeur : Légère
pH : environ 8.5
Classificiation : NF T 36-005, famille I, classe 7b2
Densité : environ 1.500

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour le traçage de haute qualité des terrains de sport engazonnés et stabilisés.

Mode d'emploi :
Dosage :
- Traçage : 1L de peinture pour 2 à 4L d'eau.
- Retraçage : 1L de peinture pour 4 à 9L d'eau.

Bien agiter le bidon avant dilution. Afin d'obtenir un mélange homogène, faire la dilution en 2 fois. Incorporer dans un premier temps, la moitié du volume d'eau nécessaire et bien mélanger puis compléter avec le reste d'eau et mélanger de nouveau. Au besoin, tamiser avant l'introduction dans le pulvérisateur ou la machine de traçage. Le nettoyage du matériel doit se faire exclusivement à l'eau.

Conditionnement(s) :
- 4PNT138-15-16 - Bidon de 15kg

Précautions d'emploi et de stockage :
Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 21/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEMTRACE

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr