

Déclaration des Performances
N° 74148

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
532 UTAREP H 80 C
- 2 Usage prévu :**
Produit de collage structural à base de liant époxydique (P) destiné au renforcement structural par collage de mortier ou béton durci sur béton durci (4.4).
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 1504-4 :2004
Organisme notifié : n°0333 AFNOR Certification
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Liaison / résistance par adhérence conforme	conforme
Résistance au cisaillement	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Résistance en compression	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Retrait / dilatation	$\leq 0,1\%$
Temps ouvert à 35°C	1h 45 min
Ouvrabilité à 23°C	35 min
Sensibilité à l'eau	non satisfaisant
Module d'élasticité en compression	$\geq 2\,000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient de dilatation thermique	$\leq 100 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Température de transition vitreuse	$\geq 40^\circ\text{C}$
Réaction au feu	E
Durabilité	satisfaisant
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit

T. KURYATNYK
4

Pascal Malafosse, Directeur Général

