Déclaration des Performances
N° 72153

1 **Code d'identification unique du produit type :**
222 LANKOFUGEANT

2 **Usage prévu :**
Produit de protection de surface du béton – revêtement (C) en accord avec les principes de EN 1504-9 : (2.2) contrôle de l'humidité (MC) et (8.2) augmentation de la résistivité (RI)

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 1504-2: 2004
Organisme notifié : n° 0333 AFNOR

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I s_D < 5m
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg /m².$h^{0,5}$
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 1 N/mm²
Réaction au feu	NPD
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Mélanie Lechevalier, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21501-39716-11599-017218] - 2026-11-12 - 11:00:56