

Déclaration des Performances
N° 55M

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
153 LANKOCOUV
- 2 **Usages prévus :** Mortier de montage de recette d'usage courant destiné à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 **Fabricant :** Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Dosage des constituants (en masse)	Ciment : 6% Chaux: 10% Granulats: 84%
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	< 0,5 kg / (m ² .min ^{0.5})
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	(λ _{10, sec}) 0.96 W/mK (valeur moyenne tabulée ; P = 50 %)
Durabilité : résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 19/09/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

