
CONVERPHEM EVO

Convertisseur de rouille

- **Stoppe rapidement le processus d'oxydation des métaux ferreux : pénètre, stabilise et transforme la rouille.**
- **Forme sur la surface traitée, une couche de protection noire semi-brillante, inerte et insoluble à l'eau.**
- **Apporte un effet décoratif durable ou permet de constituer une couche d'accroche avant mise en peinture sans opération de décapage préalable.**
- **S'applique facilement en couche mince grâce à son excellent pouvoir couvrant.**
- **Utilisation en intérieur comme en extérieur.**







Composition :
Parmi les principaux composants : acide tanique, acide organique et résine.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide brun laiteux
Odeur : Caractéristique
pH < 1
Temps de séchage : 30min hors poussière, 60min au touché, 21 jours à cœur
Consommation : 10 à 20m²/L
Densité : environ 1.070

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour la remise en état et la protection des surfaces métalliques ferreuses partiellement ou totalement rouillées : charpentes, tôles ondulées, châssis de véhicules (engins TP et agricoles), bâtis de machine, pièces mécaniques, ouvrages d'art…
Recommandé pour les industries, les ateliers de maintenance, les garages, la réparation navale, la ferronnerie…

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Débarrasser la surface de la rouille non adhérente à l'aide d'une brosse métallique.
Appliquer, sur des surfaces préalablement dégraissées, en couche fine à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet à peinture en évitant tout excès (coulures inesthétiques).
Laisser sécher à l'air libre.
Nettoyer immédiatement le matériel d'application à l'eau.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C et attendre 24H pour une mise en peinture définitive.

Conditionnement(s) :
- 4TRA04-5 - Bidon de 5L
- 4TRA04-U - Flacon de 500mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 14/01/2026

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr