

**1 Code d'identification unique :**

**KRISTOFLEX -VPI**

**2 Numéro permettant l'identification du produit de construction**

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

**3 Usage prévu**

Produit de protection de surface pour béton- revêtement . Protection contre les risques de pénétration (principe 1,3).

**4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**

Société VPI SAS  
 4, rue Aristide Bergès B.P. 34  
 F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex  
[www.vpi.vicat.fr](http://www.vpi.vicat.fr)

**5 Nom et adresse de contact du mandataire :**

Non applicable

**6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 4

**7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :**

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4

**8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**

Non applicable

**9 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> /h <sup>0,5</sup>	EN 1504-2: 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783)	classe I: Sd < 5 m	
Perméabilité au CO <sub>2</sub> (EN 1062-6)	Sd > 50 m	
Adhérence (EN 1542)	> 1,5 MPa	
Substances dangereuses	conforme au paragraphe 5.3	
Réaction au feu	PND	

**10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**Signé pour le fabricant et en son nom par :**

Patrick LAVEZZARI Directeur Général  
 À L'Isle d'Abeau Le 27/11/2017

